

UV

紫外線透過率：日焼けの原因となる光線

IR

赤外線遮断率：暑さの原因となる光線

VLT

可視光透過率：透明度

CLEAR SERISE

UVZ-90C

VLT 90%



GESP-FILM
Global Ecology Sun Protect Film

UV 0.0%

IR 99%

UVZ-90C

VLT 87%



GESP-FILM
Global Ecology Sun Protect Film

UV 0.0%

IR 99%

UVZ-90C

VLT 80%



GESP-FILM
Global Ecology Sun Protect Film

UV 0.0%

IR 97%

※上記3種類のフィルムが定番商品となります。UVZ－85C／UVZ－50Cはお問合せください。

SMOKE SERISE

UVZ-30S

VLT 36%



GESP-FILM
Global Ecology Sun Protect Film

UV 0.0%

IR 99%

UVZ-10S

VLT 19%



GESP-FILM
Global Ecology Sun Protect Film

UV 0.0%

IR 99%

※上記以外のスモークフィルムおよびミラータイプはお問合せください。

品番	可視光線	紫外線	紫外線	赤外線	日 射			遮蔽係数	熱貫流率	日射熱	日射熱
	透過率%	透過率%	透過率%	遮断率%					取得率	除去率	
	(最高値)	250 - 380nm	250 - 400nm	(最高値)	透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)		(w/mk)		
UVZ-90C	89.1	0.0	—	99	61.1	7.0	31.9	0.82	5.9	0.72	0.28
UVZ-87C	87.4	0.0	0.0	99	58.3	7.4	34.3	0.79	5.9	0.70	0.30
UVZ-80C	81.1	0.0	0.0	97	38.8	6.0	55.2	0.66	6.0	0.58	0.42
UVZ-30S	36.2	0.0	0.0	99	20.7	5.3	74.0	0.52	6.0	0.46	0.54
UVZ-10S	18.7	0.0	0.0	99	10.2	4.6	85.2	0.45	6.0	0.40	0.60

※紫外線透過率は250nm～380nm、250nm～400nm波長域での第三者機関計測値です。
※可視光透過率は400nm～780nm波長域での第三者機関測定値の最高値です。
※赤外線遮断率は780nm～2500nm波長域での第三者機関測定値の最高値です。
※上記データはすべて第三者機関の測定値です。※透明フロートガラス(3mm厚)にフィルムを貼って測定しています。
※測定方法はJIS A 5759:2016に基づいています。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※商品仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。



ウインドウフィルム

商品仕様

基本データ

- 製品個装サイズ:W159×D13.5×H]12.5
- 製品個装重量:約8kg
- 製品本体サイズ:W1. 524×30m
- 製品基本素材:ポリエステル樹脂

📄 2 / 2

	(最高値)	250～380nm	250～400nm	(最高値)	透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)		(w/mk)		
		0.0	—	99	61.1	7.0	31.9	0.82	5.9	0.72	0.28
		0.0	0.0	99	58.3	7.4	34.3	0.79	5.9	0.70	0.30
		0.0	0.0	97	38.8	6.0	55.2	0.66	6.0	0.58	0.42
UVZ-30S	36.2	0.0	0.0	99	20.7	5.3	74.0	0.52	6.0	0.46	0.54
UVZ-10S	18.7	0.0	0.0	99	10.2	4.6	85.2	0.45	6.0	0.40	0.60

※紫外線透過率は250nm～380nm、250nm～400nm波長域での第三者機関計測値です。
※可視光透過率は400nm～780nm波長域での第三者機関測定値の最高値です。
※赤外線遮断率は780nm～2500nm波長域での第三者機関測定値の最高値です。
※上記データはすべて第三者機関の測定値です。※透明フロートガラス(3mm厚)にフィルムを貼って測定しています。
※測定方法はJIS A 5759:2016に基づいています。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※商品仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。



ウインドウフィルム

商品仕様

基本データ

- 製品個装サイズ:W159×D13.5×H]12.5
- 製品個装重量:約8kg
- 製品本体サイズ:W1.524×30m
- 製品基本素材:ポリエステル樹脂

【外箱寸法】



品番	フィルム	接着剤	セパレーター	計	構造
UVZ-90C	38μm	15μm	23μm	76μm	1プライ
UVZ-87C	50μm	16μm	23μm	89μm	2プライ
UVZ-80C	50μm	16μm	23μm	89μm	2プライ
UVZ-30S	50μm	15μm	23μm	88μm	2プライ
UVZ-10S	50μm	16μm	23μm	89μm	2プライ

